

SHIRA

D040 **FINITURA COLORATA AD EFFETTO SEMITRASPARENTE DELICATAMENTE RUVIDO**



DESCRIZIONE

SHIRA è una finitura colorata semitrasparente leggermente ruvida opaca per interni di alta qualità a base di resina sintetica in emulsione acquosa e cariche ed additivi speciali che conferisce alla superficie trattata un effetto delicatamente sfumato. **SHIRA** è un prodotto ideale per interni come finitura di idropitture lavabili. **SHIRA** può essere applicato su qualsiasi superficie interna, come muratura, MDF, PVC, con la corretta preparazione.

SHIRA è colorabile con sistema tintometrico DECORA.

PREPARAZIONE SUPERFICIE

SUPERFICIE	SUGGERIMENTI DI PREPARAZIONE
Superfici nuove o dipinte	Spazzolatura + 1 strato di DOC PRIMER + strato di UNICA
Supporto sconnesso e irregolare	Riparare eventuali crepe, rimuovere le parti friabili, pulire e spazzolare accuratamente, quindi applicare 1 mano di DOC PRIMER + strato di UNICA
MDF, PVC	Spazzolatura + 1 strato di DOC PRIMER + UNICA
Intonaco	1 strato di DOC PRIMER + 1 strato di UNICA
Cartongesso	1 strato di DOC PRIMER + 1 strato di UNICA
Calcestruzzo	1 strato di DOC PRIMER + 1 strato di UNICA
Finitura lucida a base di calce	Carteggiatura + 1 strato di DOC PRIMER + 1 strato di UNICA
Pittura lavabile	1 strato di DOC PRIMER + 1 strato di UNICA
Pittura decorativa acrilica	1 strato di DOC PRIMER + 1 strato di UNICA

APPLICAZIONE

SHIRA è una pittura decorativa pronta all'uso. Può essere diluita con lo 15-20% d'acqua in volume.

PRIMA MANO

Stendere **SHIRA** sulla parete con spatola inox o pennello in modo uniforme fino a ricoprire tutta la superficie.

Oppure

Anche la prima mano può essere eseguita su supporto asciutto, applicare una o più mani di **UNICA** in un colore a scelta dalla relativa cartella colori. Il numero di mani di **UNICA** da applicare dipende dal potere coprente del colore scelto e dal tipo di supporto.

SECONDA MANO

Consumo: ca. 13-15 m²/l

A completa essiccazione della prima mano (minimo 4 ore), applicare una seconda ed ultima mano di **SHIRA**, procedendo per circa 1m² alla volta, coprendo completamente l'area prescelta. Per creare effetti decorativi, ondeggiare con la spatola in acciaio inox o con pennello piatto sulla superficie.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Durante l'applicazione la temperatura ambientale deve essere compresa tra +10°C e +30°C (+50°F e +95°F) mentre l'umidità relativa deve essere inferiore all'85%, anche dopo 24 ore dall'applicazione. **SCONSIGLIATO IN PRESENZA DI FORTE RISALITA O UMIDITÀ PERMANENTE.**

CONSERVAZIONE

SHIRA mantiene le sue proprietà in magazzino per 12 mesi se protetto da caldo e freddo eccessivi. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra +5°C e +35°C. **EVITARE IL CONGELAMENTO.**

LINEE GUIDA DI SICUREZZA

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

DISPOSIZIONE

Il materiale deve essere smaltito in accordo con la normativa locale. I contenitori di plastica vuoti sono riciclabili o da inviare agli impianti di riciclaggio.

TAVOLA TECNICA SHIRA

Aspetto	liquido denso
Packaging	1/4l
Strumenti d'applicazione	Pennello o spatola
Peso specifico	0.950 - 1.050 ± 0.05 Kg/l
Rendimento teorico	approx. 13-15 m ² /l per strato
Residuo asciutto volumetrico	35 ± 2%
Asciutto al tatto	4-5 ore a 20°C
Asciutto da maneggiare	12-18 ore a 20°C
Asciutto da riverniciare	12 ore a 23°C
VOC	10g/l pittura murale and sottocategoria L massimo valore UE2010: 30g/l
Codice HS	3209.90.00