

## DESCRIZIONE

**UNICA** è un'idropittura a base di acqua a basso VOC formulata con polimeri acrilici, aggregati minerali molto fini e pigmenti colorati stabili alla luce e agli agenti atmosferici.

**UNICA** è un prodotto professionale per superfici murali interne con ottime caratteristiche tecniche applicative. Il film applicato è perfettamente opaco e antiriflesso, in grado di mascherare le imperfezioni murali esistenti ed ha un'elevata resistenza alle muffe. Ottima copertura, facile presa del colore e assenza di difetti per ritocchi privi di ombreggiature.

**UNICA** è una vernice eco-verde, esente da formaldeide. È altamente lavabile e ha proprietà antimuffa e fungicida.

**UNICA** è adatto per superfici interne di strutture pubbliche o private che richiedono un elevato grado di finitura ed aspetto estetico. Può essere applicato su intonaco, cartongesso, cemento, pannello in cemento, masonite, calcestruzzo, legno, plastica (PVC). **UNICA** è fornita nel colore bianco.

## PREPARAZIONE SUPERFICIE

SUPERFICIE	SUGGERIMENTI DI PREPARAZIONE
Mortaio base calce	Applicazione diretta
Vecchio intonaco	Spazzolatura e lavaggio a pressione + 1 strato di DOC PRIMER
Tempera	Spazzolatura + 1 strato di DOC PRIMER
Vernice traspirante	Spazzolatura + 1 strato di DOC PRIMER
MDF	1 strato di DOC PRIMER
Cartongesso	1 strato di DOC PRIMER
Calcestruzzo	1 strato di DOC PRIMER
Finitura lucida a base di calce	Carteggiatura + 1 strato di DOC PRIMER
Pittura lavabile	1 strato di DOC PRIMER
Pittura decorativa acrilica	1 strato di DOC PRIMER
Plastica	Lavaggio + 1 strato di DOC PRIMER
Legno	1 strato di DOC PRIMER

## CONDIZIONI AMBIENTALI

**UNICA** è una idropittura pronta all'uso. Può essere diluita con max 5% di acqua.

Mescolare bene **UNICA** ed applicare almeno una mano di prodotto sulla superficie primerizzata. In caso di superficie molto assorbente, irregolare o eccessivamente carica, può essere necessaria una seconda mano.

Al momento dell'applicazione il supporto deve essere sufficientemente asciutto. Non applicare su supporti con umidità da risalita o in presenza di efflorescenze. In caso di bassa temperatura ed elevata umidità, prevedere tempi di asciugatura più lunghi tra una mano e l'altra, altrimenti è possibile il rigonfiamento.

Le informazioni fornite si basano sulla nostra esperienza e conoscenza tecnica e scientifica; tuttavia, non possiamo essere ritenuti responsabili per i risultati ottenuti utilizzando questi prodotti, poiché le condizioni di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda di assicurarsi sempre che il prodotto sia adatto ad ogni specifico utilizzo.

Supporti di scarsa qualità (tempera e stucchi degradati) possono dar luogo a bolle e distacchi.

Per ottenere le prestazioni richieste è importante che vengano rispettati i consumi e gli spessori indicati.

## CONDIZIONI AMBIENTALI

During application, the environmental temperature has to be between +5°C and +40°C (+40°F and +104°F) while relative humidity has to be less than 75%, even after 24 hours after application.

## CONSERVAZIONE

**UNICA** mantiene le sue proprietà in magazzino per 24 mesi se protetto da caldo e freddo eccessivi. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra +1°C e +45°C.

**EVITARE IL CONGELAMENTO.** Non conservare il prodotto diluito con acqua.

## LINEE GUIDA DI SICUREZZA

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

## DISPOSIZIONE

Il materiale deve essere smaltito in accordo con la normativa locale. I contenitori di plastica vuoti sono riciclabili o da inviare agli impianti di riciclaggio.

## TAVOLA TECNICA UNICA

Aspetto	opaco
Packaging	4l, 13l
Strumenti d'applicaz.	Pennello, rullo, spray
Diluizione	Max 5% con acqua
Densità	1.46 ± 0.05 Kg/l
Rendimento teorico	approx. 10-12m <sup>2</sup> /l in one coat
Residuo volumetrico asciutto	55% ± 2
Asciutto al tatto	3-4 ore a 25°C
Asciutto da maneggiare	18-24 ore a 25°C
Asciutto da rivestire	5-6 ore a 25°C
Abrasione a umido	Din 53778, >4500
Resistenza al lavaggio	ISO 11998, Classe 1
Brillantezza	EN ISO 2813, Molto Opaco <5
VOC	<0.01g/l
HS CODE	3209.10.0000

Documento MTDS 0331TA

Data di emissione 26.07.2020

Revisione

**DECORA**<sup>®</sup> A&C è un marchio di Decora A&C Pte Ltd, Singapore, progettata e prodotta interamente in Italia

[info@decora-italia.com](mailto:info@decora-italia.com)