

DESCRIZIONE

SPACE è una pittura decorativa metallizzata per interni a base di resina acrilica e speciali additivi. Appositamente progettato per il modernista, **SPACE** può rinnovare qualsiasi stanza, rendendo la parete un pezzo di conversazione. La sua formulazione eco-compatibile migliora il comfort abitativo interno, garantendo un risparmio energetico durante tutto l'arco dell'anno. **SPACE** viene fornito in 2 colori base pronti all'uso: ARGENTO e ORO che possono essere colorati anche con sistema tintometrico.

PREPARAZIONE SUPERFICIE

SUPERFICIE	SUGGERIMENTI DI PREPARAZIONE
Superfici nuove o dipinte	Spazzolatura + 1 strato di DOC PRIMER + 1 strato di UNICA
Supporto sconnesso e irregolare	Riparare eventuali crepe, rimuovere le parti friabili, pulire e spazzolare accuratamente, quindi applicare 1 mano di DOC PRIMER + 1 strato di UNICA
MDF, PVC	Spazzolatura + 1 strato di DOC PRIMER
MDF	1 strato di DOC PRIMER + 1 strato di UNICA
Cartongesso	1 strato di DOC PRIMER + 1 strato di UNICA
Calcestruzzo	1 strato di DOC PRIMER + 1 strato di UNICA
Finitura lucida a base di calce	Carteggiatura + 1 strato di DOC PRIMER + 1 strato di UNICA
Pittura lavabile	1 strato di DOC PRIMER + 1 strato di UNICA
Pittura decorativa acrilica	1 strato di DOC PRIMER + 1 strato di UNICA
Plastic rendering	Lavaggio + 1 strato di DOC PRIMER + UNICA

APPLICAZIONE

SPACE è una pittura decorativa pronta all'uso. Mescolare accuratamente prima dell'uso.

PRIMA MANO

Consumo: approssimativamente 6-8 kg/m²
Stendere **SPACE** sulla parete in modo uniforme fino a ricoprire l'intera superficie, quindi utilizzare lo strumento prescelto per ottenere l'effetto desiderato.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Durante l'applicazione la temperatura ambientale deve essere compresa tra +10°C e +30°C (+50°F e +95°F) mentre l'umidità relativa deve essere inferiore all'85%, anche dopo 24 ore dall'applicazione. **SCONSIGLIATO IN PRESENZA DI FORTE RISALITA O UMIDITÀ PERMANENTE.**

CONSERVAZIONE

SPACE mantiene le sue proprietà in magazzino per 24 mesi se protetto da caldo e freddo eccessivi. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra +5°C e +35°C. **EVITARE IL CONGELAMENTO.**

LINEE GUIDA DI SICUREZZA

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

DISPOSIZIONE

Il materiale deve essere smaltito in accordo con la normativa locale. I contenitori di plastica vuoti sono riciclabili o da inviare agli impianti di riciclaggio.

TAVOLA TECNICA SPACE

Aspetto	impasto metallico
Packaging	1/4l
Strumenti d'applicazione	Pennello Spalter
Peso specifico	1.15 ± 0.05 Kg/l
Rendimento teorico	approx. 6-8 m ² /kg
Residuo asciutto volumetrico	40 ± 2%
Viscosità	tissotropico
Spessore rivestimento	0.40 - 0.50 mm
Asciutto al tatto	6-8 ore a 20°C
Asciutto da maneggiare	18-24 ore a 20°C
Asciutto da riverniciare	18 ore a 20°C
VOC	10g/l pittura murale and sottocategoria L massimo valore UE2010: 30g/l
Codice HS	3209.90.00